


NOTE



MATERIALI

Alluminio naturale 0.7 mm
Alluminio preverniciato 0.7 mm
Acciaio inox 0.5 mm
Acciaio zincato preverniciato 0.5 mm
Rame 0.6 mm
Zinco-rame-titanio 0.8 mm

DISPONIBILE PER

Riverclack 500
Riverclack 550

COMPONENTI INCLUSI

- N°1 profilo di giunzione (porzione coprente)
- N°1 profilo di giunzione (porzione con greca)
- N°1 profilo di giunzione (porzione con canalino)
- N°16 rivetti 4.8x9 inox
- N°1 cartuccia silicone 150 ml

NOTE

- Consigliato solo per riparazioni
- Applicabile su profili prodotti successivamente al 2005 e di spessore 0,7 e 0,8 mm
- Per profili precedenti contattare il funzionario tecnico-commerciale di zona
- Le due estremità dei profili da giuntare devono combaciare il più possibile, intestare se necessario
- Posizionare i rivetti in maniera omogenea e simmetrica sulla zona da giuntare (minimo 7 rivetti per lastra)
- Tutte le parti in questione vanno siliconate, con abbondanza ed accuratezza
- Per il montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni specifiche ISCOM

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

